











## COMMETER R3120 溫濕度記錄器

- \* 網路遠端下載、GPRS 模組無線下載 或 USB 連線下載
- \* 使用於監測記錄"食品"與"藥品"運送時的溫度變化
- \* 使用於"醫療行業"用來監測記錄血液、藥品、疫苗存放狀況
- \* 使用於"食品行業"用來監測記錄製程與存放環境變化
- \* 可用於"實驗室、研究開發、建築能源管理、空調單位"
- \* 可放置"博物館、檔案室、畫廊、倉庫"使其記錄環境狀況
- \* 可用於植物栽培、園藝單位

測量範圍	精確度	解析度
溫度範圍: -30°C ~ 80°C	±0.4°C	0.1°C
濕度範圍: 0%RH ~ 100%RH	±2.5%RH(5%~95%RH)	0.1%RH
露點範圍: -60°C ~ 80°C	±1.5°C (T < 25°C and RH > 30 %)	0.1°C
記憶筆數: 32,252 筆		
記錄區間: 10s ~ 24hrs		
電池 : 3.6 V AA		
電池壽命: 一年以上		
記錄功能: 顯示最大值,最小值,高低警示值,預約時間自動啟動,或手動啟動		
溝通介面: RS232,USB,Etherent(網路),GPRS(須配合 SIM 卡),須選購不同配件		
防水級數: Case IP67 Sensor IP30		
尺寸 : 93 x 64 x 27 mm		

相關配件(選購)		
產品	型號	說明
	SWR004	進階版軟體,可提供 <b>微調校正</b> .高低警戒色塊提醒. 資料輸出切割..等功能 *一般購買所搭配的軟體是"基本版軟體"
	LP040	GPRS 模組,連接記錄器 以達成無線傳輸 遠端下載記錄資料 發送簡訊作為警報通知
	LP002	RS232 電腦連接線
	LP003	USB 電腦連接線
	LP005	網路型電腦連接線
	LP004	磁力啟動開關
	F9000	牆壁固定器, 將記錄器掛在牆上
	A4203	3.6V AA 電池



銀匠企業有限公司

HTTP://WWW.JECL.COM.TW

TEL:(02)2978-5203 Fax:(02)2978-5257

地址:新北市三重區福德北路 78 號 9 樓