











COMETER S0141 溫度記錄器

(外接四支溫度測棒)

- * 網路遠端下載、GPRS 模組無線下載 或 USB 連線下載
- * 使用於監測記錄"食品"與"藥品"運送時的溫度變化
- * 使用於"醫療行業"用來監測記錄血液、藥品、疫苗存放狀況
- * 使用於"食品行業"用來監測記錄製程與存放環境變化
- * 可用於"實驗室、研究開發、建築能源管理、空調單位"
- * 可放置"博物館、檔案室、畫廊、倉庫"使其記錄環境狀況
- * 可用於植物栽培、園藝單位
- * 符合 **TÜV SÜD certified to conform to EN 12830**

測量範圍	精確度(不含測棒)	解析度
溫度範圍: -90℃ ~ 260℃ (依不同測棒而異)	± 0.2℃ (-50℃ ~ 100℃) ± 0.2%讀值(100℃ ~ 260℃) ± 0.4%讀值(-90℃ ~ -50℃)	0.1℃
記憶筆數: 32,000 筆 (平均分給 4 支測棒)		
記錄區間: 10s ~ 24hrs		
防水級數: IP67		
電池 : 3.6 V AA		
電池壽命: 1 年以上		
記錄功能: 預約時間自動啟動, 手動啟動, 循環記錄, 不循環記錄		
溝通介面: RS232, USB, Ethernet(網路), GPRS		
尺寸 : 93 x 64 x 27 mm		

相關配件(選購)		
產品	型號	說明
	SWR004	進階版軟體,可提供 微調校正 .高低警戒色塊提醒. 資料輸出切割..等功能 *一般購買所搭配的軟體是"基本版軟體"
	LP040	GPRS 模組,連接記錄器 以達成無線傳輸 遠端下載記錄資料 發送簡訊作為警報通知
	LP002	RS232 電腦連接線
	LP003	USB 電腦連接線
	LP005	網路型電腦連接線
	LP004	磁力啟動開關
	F9000	牆壁固定器, 將記錄器掛在牆上
	A4203	3.6V AA 電池



銀匠企業有限公司

HTTP://WWW.JECL.COM.TW

TEL:(02)2978-5203 Fax:(02)2978-5257

地址:新北市三重區福德北路 78 號 9 樓

溫度測棒(選購)* 測棒部分,可以依照需求另外訂製.

型號: Pt1000TG8/E



說明:

測量範圍: $-80 \sim 200^{\circ}\text{C}$

反應時間:

$t_{63} < 10\text{s}$, $t_{95} < 30\text{s}$ (液體中)

$t_{63} < 60\text{s}$, $t_{95} < 150\text{s}$ (空氣中)

測線長: 1, 2, 5 或 10 米

型號 : 2301-250/E



說明:

測量範圍: $-30 \sim 220^{\circ}\text{C}$

反應時間:

$t_{63} < 10\text{s}$, $t_{95} < 30\text{s}$ (液體中)

測線長: 1 米

型號 : 2061-250/E



說明:

測量範圍: $-30 \sim 250^{\circ}\text{C}$

反應時間:

$t_{63} < 7\text{s}$, $t_{95} < 15\text{s}$ (液體中)

測線長: 1 米



銀匠企業有限公司

[HTTP://WWW.JECL.COM.TW](http://www.jecl.com.tw)

TEL:(02)2978-5203 Fax:(02)2978-5257

地址:新北市三重區福德北路 78 號 9 樓