

We measure it.



專業級空調與通風系統分析儀

testo 480 新世代多功能分析儀

專為空調與通風檢測設計



testo 480 多功能分析儀，專為空調與通風檢測設計

產品特色：

- 測量數據零誤差顯示，測棒多點式內差修正
- 三通道數位測棒插座、二通道 K 型熱電偶插座
- 內建壓差與大氣壓力感應器
- 充電式長效鋰電池
- USB 與 SD 傳輸介面
- 附贈 EasyClimate 專業軟體、原廠充電器



We measure it.



專業級空調與通風系統分析儀

testo 480 新世代多功能分析儀 比你想的更好、更多

專業的空調技師，總是期待能擁有一套功能強大操作簡易的分析儀器

testo 480多功能空調系統分析儀，是專為 EN 12599 : 2011 (建築物空調與通風系統的測量程序與方法) 量身打造，全數位測棒，顯示無誤差技術、人性化操作介面、彩色圖型顯示幕、檢測報表快速產生器等多項創新設計，比你想得更好、更多



專業分析與資料管理軟體

testo 480 搭配全新 EasyClimate 軟體
比你想的更好、更多



EasyClimate 軟體：

- 透過 USB 或 SD 卡上傳下載資料
- 圖形引導式操作介面
- 測量位置樹狀結構規劃
- 風管尺寸規劃
- 數位測棒校正數據輸入，零誤差顯示
- 報表產生器，PDF 檔案輸出
- 測量數據輸出為 Excel 檔案

testo 480 儀器與測棒規格

testo 480 儀器規格				
測棒插座	三組數位測棒插座 3、二組 K 型熱電偶插座，內建壓差、大氣壓力			
其他插座	USB 連線介面、SD 記憶卡、外部電源、紅外線高速熱感印表機			
電池類型/壽命	內建式長效充電鋰電池，電池壽命約 8 小時			
顯示幕	彩色液晶顯示幕			
記憶容量	可程式規劃連續記錄，記憶容量 5,000,000 筆			
感應器規格	K 型熱電偶：範圍 -200 to +1370 °C，解析度 0.1 °C 壓差：範圍 -25 to +25 hPa，解析度 0.001 hPa 大氣壓力：範圍 700 to 1100 hPa，解析度 0.1 hPa			
testo 480 測棒規格				
測棒描述	測棒外觀	測量範圍	精確度	訂購編號
小扇葉風速測棒 (直徑 16 mm)		0.4 to 50 m/s -10 to +70°C	±(0.2 m/s + 1% 測量值), < 40 m/s ±(0.2 m/s + 2% 測量值), > 40 m/s ±1.8 °C	480-V01
熱線式風速測棒		0 to 20 m/s -20 to +70°C 0 to 100 %RH	±(0.03 m/s + 4% 測量值) ±0.5 °C ±(1.8 %RH + 0.7% 測量值)	480-V02
大扇葉風速測棒 (直徑 100 mm)		0.10 to 15 m/s 0 to +60°C	±(0.1 m/s + 1.5% 測量值) ±0.5 °C	480-V03
高精度溫濕度測棒		-20 to +70°C 0 to 100 %RH	±0.5 °C ±(1.0 %RH + 0.7%測量值), < 90 %RH ±(1.4 %RH + 0.7%測量值), > 90 %RH	480-H01
室內空氣品質測棒 (CO2、溫濕度、大氣壓力)		-20 to +70°C 0 to 100 %RH 0 to 10000 ppm 700~1100 hPa	±0.5 °C ±(1.8 %RH + 0.7%測量值) ±(50 ppm + 2%測量值), < 5000 ppm ±3 hPa	480-I01
紊流度測棒		0 to 5 m/s 0 to +50°C	±(0.03 m/s + 4% 測量值) ±0.5 °C	480-I02
表面溫度測棒 (非數位式)		-50 to +500°C	ITS-90, Class 2	480-T01

更多測棒需求，請洽詢本公司服務人員