



NEW!

將工業測量置於您的手中
專業級掌上檢測儀器



testo 410 風速風溫計
專業型具備溫溼度與
風寒指數功能



testo 460 轉速計
新增葉片計算轉速功能



testo 510 壓差計
新增風速顯示功能



testo 511 大氣壓力計
新增海拔高度功能



testo 540 照度計
內建兩種單位顯示



testo 606 水分計
新增環境溫溼度功能
內建多種材質設定



testo 610 溫濕度計
內建溫濕度及露點溫度



testo 810 紅外線溫度計
內建環境溫度及溫差顯示

testo 511 大氣壓力計



產品特色：

- ✓ 可測量大氣壓力、絕對壓力
- ✓ 可測量海拔高度
- ✓ 精確度高達 ± 3 hPa(全範圍)
- ✓ 大型液晶顯示幕，附背景光源
- ✓ 德國原廠出廠校正報告
- ✓ 中英文操作手冊

產品規格：

測量範圍：300 to 1200 hPa
 精確度： ± 3 hPa (全範圍)
 解析度：0.1 hPa (全範圍)
 電源：2顆AAA電池

testo 510 壓差計



產品特色：

- ✓ 可測量壓力
- ✓ 可測量風速(需使用皮氏管)
- ✓ 風速平均功能計算
- ✓ 大型液晶顯示幕，附背景光源
- ✓ 德國原廠出廠校正報告
- ✓ 中英文操作手冊

產品規格：

測量範圍：0 to 100 hPa
 精確度： ± 0.03 hPa
 解析度：0.01 hPa
 電源：2顆AAA電池

testo 460 轉速計



產品特色：

- ✓ 可測量轉速
- ✓ 葉片計算轉速功能
- ✓ 大型液晶顯示幕，附背景光源
- ✓ 德國原廠出廠校正報告
- ✓ 中英文操作手冊

產品規格：

測量範圍：100 to 30000 rpm
 精確度： $\pm 0.02\%$ of reading
 解析度：0.1rpm
 電源：2顆AAA電池

testo 410 風速計



產品特色：

- ✓ 可測量風速/風溫
- ✓ 可測量溫溼度(只限T2)
- ✓ 可測量風寒指數(只限T2)
- ✓ 大型液晶顯示幕，附背景光源
- ✓ 德國原廠出廠校正報告
- ✓ 中英文操作手冊

產品規格：

測量範圍：0.4 to 20 m/s
 精確度： ± 0.2 m/s + 2%讀值
 解析度：0.1 m/s(全範圍)
 電源：2顆AAA電池

testo 810 紅外線溫度計



產品特色：

- ✓ 可測量溫度
- ✓ 可測量環境溫度
- ✓ 溫度差顯示
- ✓ 大型液晶顯示幕，附背景光源
- ✓ 德國原廠出廠校正報告
- ✓ 中英文操作手冊

產品規格：

測量範圍：-30 to +300°C
 精確度： ± 2 °C
 解析度：0.1°C
 電源：2顆AAA電池

testo 610 溫溼度計



產品特色：

- ✓ 可測量溫、溼度
- ✓ 可測量露點溫度、溼球溫度
- ✓ 大型液晶顯示幕，附背景光源
- ✓ 具備計時平均功能
- ✓ 德國原廠出廠校正報告
- ✓ 中英文操作手冊

產品規格：

測量範圍：0 to 100%RH
 -10 to +50°C
 精確度： ± 2.5 %RH、 ± 0.5 °C
 解析度：0.1%RH、0.1°C
 電源：2顆AAA電池

testo 606 水分計



產品特色：

- ✓ 可測量木材、建材水份
- ✓ 可測量溫度、相對溼度(只限T2)
- ✓ 大型液晶顯示幕，附背景光源
- ✓ 德國原廠出廠校正報告
- ✓ 中英文操作手冊

產品規格：

測量範圍：水份：0 to 90%
 精確度： ± 1 %
 解析度： ± 0.1 %
 電源：2顆AAA電池

testo 540 照度計



產品特色：

- ✓ 可測量照度
- ✓ 德製濾鏡
- ✓ 大型液晶顯示幕，附背景光源
- ✓ 德國原廠出廠校正報告
- ✓ 中英文操作手冊

產品規格：

測量範圍：0 to 99,999 lux
 精確度： ± 3 %
 解析度：1 lux (0 to 19,999 lux)
 10 lux(20,000 to 99,999 lux)
 電源：2顆AAA電池